



Informazioni di prodotto

Aloe, un caricabatterie CA intelligente per veicoli elettrici. Connettiti con i tuoi sistemi di accumulo di energia senza soluzione di continuità e gestiscili da remoto. Ricarica ovunque, risparmia in qualsiasi momento.

Favoloso

Design migliorato
Struttura finemente lucidata
Leggero

Sicuro

Grado di protezione IP65, applicazione interna o esterna
Funziona da -30 °C a 50 °C
Protezione antisaldatura

Flessibile

Cavo/Presca
Montaggio a parete/su palo
Commutazione automatica tra monofase e trifase

Smart

Installazione facile: Plug & Play
Controllo tramite app da remoto
Supporta il controllo del sistema di bilanciamento del carico
Compatibile con il fotovoltaico

Serie Aloe

Parametri tecnici



Modello	WH-ECA-7.0	WH-ECA-11.0
Ingresso		
Energia elettrica	1P+N+PE	3P+N+PE
Tensione nominale	230 V CA	400 V CA
Corrente nominale	32 A	16 A
Frequenza	50/60 Hz	
Uscita		
Tensione di uscita	230 V CA	400 V CA
Corrente massima	32 A	16 A
Potenza in uscita	7 kW	11 kW
Interfaccia utente		
Connettore di carica	Cavo di tipo 2 (presa di tipo 2 opzionale)	
Lunghezza del cavo	4 m	
Materiale dell'alloggiamento	Plastica PC940	
Indicatore LED	Verde/Giallo/Rosso	
Lettoce RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A	
Modalità di avvio	Plug&Play/Scheda RFID/App	
Comunicazione		
Wi-Fi	Wi-Fi [2.4 GHz]	
Bluetooth	Opzionale	
3G/4G	Opzionale	
Ethernet	Opzionale	
Protocollo	OCPP 1.6J	
Protezione e sicurezza		
RCD	30 mA tipo A + 6 mA CC	
Protezione d'ingresso	IP65	
Protezione dagli impatti	IK10	
Protezione elettrica	Protezione da sovracorrente, protezione da corrente residua, protezione da sovratensione, Protezione da sovra/sottotensione, Protezione da sovra/sottofrequenza, Protezione da surriscaldamento	
Certificazione	CE	
Norma di certificazione	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, EN/IEC 61000-6-2:2019, EN/IEC 61000-6-4:2019	
Ambiente		
Installazione	Montaggio a parete/su palo	
Temperatura di esercizio	Da -30 a +50 °C	
Umidità di esercizio	5%-95%	
Altitudine di esercizio	< 2000 m	
Dimensioni		
Dimensioni del prodotto	Serie di cavi 344 x 201 x 100 mm [A x L x P] Serie di prese 344 x 201 x 135 mm [A x L x P]	