

EV-Ladegerät

Ladegerät für Elektroauto
7-11kW

Nahtloses EV-Laden,
angetrieben von Ihrem
Zuhause. 



Angetrieben von

ECOS Smart Home
Von WHES

Flexibel

- Optionales Kabel/Steckdose; unterstützt Wand- und Mastmontage.
- Automatische Umschaltung zwischen einer und drei Phasen.

Freundlich

- Stromlinienförmiges Design mit fein poliertem Finish.
- Plug & Play, Einfache Installation

Sicher

- IP65, Innen- oder Außeneinsatz.
- Schweißschutz

Intelligent

- Unterstützt Systemsteuerung mit Lastausgleich.
- Unterstützt Fernsteuerung und kompatibel mit PV&BESS.

Kontaktieren Sie uns

www.whes.com
service@whes.com



EV-Ladegerät

Technische Spezifikationen

Modell	WH-ECA-7.0	WH-ECA-11.0
Eingang		
Stromversorgung	1P+N+PE	3P+N+PE
Nennspannung	230 V	400 V
Nennstrom	32 A	16 A
Frequenz	50/60 Hz	
Ausgang		
Ausgangsspannung	230 V	400 V
Max. Strom	32 A	16 A
Ausgangsleistung	7 kW	11 kW
Benutzeroberfläche		
Ladeanschluss	Typ 2 Kabel (Typ 2 Buchse optional)	
Kabellänge	4 m	
Gehäusematerial	Kunststoff PC940	
LED-Anzeige	Grün/Gelb/Rot	
RFID-Lesegerät	Mifare ISO/IEC 14443 A	
Startmodus	Plug & Play/RFID-Karte/App	
Kommunikation		
Wi-Fi	Wi-Fi (2,4 GHz)	
Bluetooth	Optional	
3G/4G	Optional	
Ethernet	Optional	
Protokoll	OCPP 1.6J	
Sicherheit		
RCD	30 mA Typ A + 6 mA DC	
Schutz gegen Eindringen	IP65	
Aufprallschutz	IK10	
Elektrischer Schutz	Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Übertemperaturschutz	
Standard ¹	CE, EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, EN/IEC 61000-6-2:2019, EN/IEC 61000-6-4:2019	
Umgebung		
Installation	Wandmontage/Mastmontage	
Betriebstemperatur	-30 °C...+50 °C	
3G/4G	5 %...95 %	
Ethernet	< 2000 m	
Abmessungen		
Produktabmessungen (B x T x H)	201*100*344 mm Kabelserie 201*135 mm*344 mm Buchsenreihe	

¹ Für alle Standards siehe die Zertifikatskategorie auf der WHES-Website.